



oñate

CENTRIFUGADORAS MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA

C40



Acero
Inoxidable



Fundición
de Hierro



Fácil
Mantenimiento



Temporizador
Electromecánico



Tapa de
Seguridad



Giro a Alta
Velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Envoltente y tambor interior de acero inoxidable AISI 430.
- Base de fundición gris extra pesada.
- Temporizador electromecánico con botonera de puesta en marcha y parada, y reloj de control de tiempo.
- Tapa de seguridad rebatible de acero inoxidable.
- Dispositivo de corte de energía ante apertura de puerta.
- Freno de pie correctamente dimensionado.
- Tambor en suspensión oscilante.
- Motor 100% blindado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla protectora.
- Necesita anclaje al suelo (base de hormigón).
- Kit de fijación incluido.

DATOS TÉCNICOS

C40

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	40
Volumen	l	131
Diámetro	mm	700
Profundidad	mm	340

DATOS GENERALES

Velocidad de Centrifugado	r.p.m.	1050
Factor G		430
Accesorios de Norma		Temporizador Electromecánico / Tapa Superior
Embrague		Centrífugo o hidráulico (opcional)

PUERTA

Diámetro de Apertura	mm	400
Altura a Base de Máquina	mm	670

POTENCIA

Motor	HP	3
-------	----	---


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Descarga de Agua	mm	40

DIMENSIONES

Alto	mm	728
Diámetro con Motor	mm	1.210
Diámetro sin Motor	mm	1.050
Peso Neto	Kg	300
Peso Bruto	Kg	345

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C40	1.210	930	728	250	960	800	160	400	190	65	200	528