

 DOMUS

 oñate



GLOBAL IRONING SOLUTIONS

Especialistas en lavandería
industrial desde 1922

Specialists in industrial
laundry since 1922

Spécialistes en blanchisserie
industrielle depuis 1922



PLANCHADORAS CUBETA
WALL IRONERS
REPASSEUSES MURALES

PLANCHADORAS CUBETA WALL IRONERS | REPASSEUSES MURALES

Simples, fiables, robustas y económicas. La nueva gama de planchadoras murales de Domus es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel de inversión sí es un factor importante. Fáciles de usar, son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimientos tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico y en sus dos versiones de diámetro de rodillo (180 y 250 mm) necesitan de un paso por secadora previo para alcanzar la humedad del 20-25% para lograr la calidad de planchado óptima. Su mecanismo sencillo las hace fiables y duraderas, suponiendo la opción más económica pero segura para una pequeña lavandería.

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

User-friendly, reliable, robust and not expensive. The new range of mural ironers is the ideal choice for those laundries which do not have a big output but where the investment point matters. Its easy use makes them perfect to iron the flatwork from restaurants, small hotels, youth hostels, etc.

Electrically heated, there are two versions, diameter 180 and 250mm. The linen needs the previous drying in a tumbler to get the moisture of 20-25% which will provide the optimum ironing results. Their simple mechanism makes them reliable and long-lasting, being the cheapest option for the smaller laundries.

These machines are small in dimensions and mural, so they can be placed in a reduced space, with hardly installation as they do not have air exhaust or connections except the electric supply.



Simples, fiables, robustes et économiques. La nouvelle gamme de repasseuses murales est le choix parfait pour les établissements qui n'ont pas besoin de grandes productions, mais pour qui le niveau d'investissement constitue un facteur important. Faciles à utiliser, elles sont idéales pour les petites quantités de linge plat dans des établissements tels que restaurants, petits hôtels, auberges, etc.

Chauffées électriquement et offrant deux diamètres de rouleau (180 et 250 mm), elles nécessitent un passage préalable en sèche-linge pour atteindre les 20-25 % d'humidité nécessaires à l'obtention d'une qualité de repassage optimale. Dotées d'un mécanisme simple qui les rend fiables et durables, ces machines représentent l'option la plus économique et la plus sûre pour une petite blanchisserie.

Murales et de petites dimensions, elles peuvent être placées dans des espaces très réduits et n'exigent qu'une installation sommaire du fait qu'elles ne possèdent ni extraction ni connexion autre qu'au secteur électrique.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Introducción y recepción de prendas frontal.

Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.

Medidas del rodillo: desde 1 hasta 1,4 metros de ancho y diámetros de 180 y 250mm.

Microprocesador electrónico para control de temperatura.

Calentamiento eléctrico.

Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.

Nuevo modelo con revestimiento Nomex: posibilidad de trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.

Front feed and return.

Panels in skin plate. Top panels in stainless steel .

Roll dimensions: from 1.000 to 1.400mm wide and diameter from 180 to 250mm.

Electronic microprocessor to control the temperature.

Electric heating.

Roll covered in polyester and cotton felt.

New Nomex model: possibility to work at higher temperatures, up to 190°C.

Introduction et réception frontales du linge.

Meuble extérieur en skinplate et panneau supérieur en inox.

Dimensions du rouleau : de 1 à 1,4 mètres de largeur et diamètre de 180 et 250 mm.

Microprocesseur électronique pour le contrôle de la température.


Chauffage électrique.

Rouleau revêtu en polyester et couverture coton.

Nouveau modèle Nomex: possibilité de travailler avec de températures élevées, jusqu'à 190 °C.

OPCIONES / OPTIONS

Voltajes especiales.
Special voltages.
Voltages spéciaux.



PLANCHADORAS CUBETA WALL IRONERS | REPASSEUSES MURALES

LA MÁQUINA IDEAL PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO, AL MEJOR PRECIO
THE IDEAL MACHINE FOR YOUR SMALL BUSINESS, AT THE BEST PRICE
LA MACHINE IDÉALE POUR VOTRE PETITE ENTREPRISE, AU MEILLEUR PRIX

easy
maint.Electronic
Control

| PM MODELS 1018 - 1218 | Ø 180 mm

PEDAL | PEDAL | PÉDALE

Movimiento de cubeta manual, mediante pedal.
Manual bed lifting, by pedal.
Mouvement manuel de la cuvette.

PLANCHADO
IRONING

MICROPROCESSADOR | MICROPROCESSOR | MICROPROCESSEUR

Microprocesador con botón marcha/paro y opción selección 4 temperaturas (50, 100, 150, 180°).
Microprocessor with push button for start/stop and option between 4 temperatures (50, 100, 150, 180°).
Microprocesseur avec bouton arrête/marche et choix entre 4 températures (50, 100, 150, 180°).



| PM MODELS 1025 - 1225 - 1425 | Ø 250 mm

PEDAL | PEDAL | PÉDALE

Activa el movimiento de la cubeta de forma automática.
Automatic activation of the bed lifting by means of a pedal.
Activation automatique du mouvement de la cuvette par pédale.



HASTA / UP TO
40 KG/H



CONTROL SYSTEM

Microprocesador electrónico que permite controlar la temperatura de planchado de la máquina de una forma más precisa y rápida.
Electronic microprocessor which allows to easily control the ironing temperature of the machine.
Microprocesseur électronique pour contrôler la température de repas rapidement.

DATOS TÉCNICOS // TECHNICAL DATA // DONNÉES TECHNIQUES						
		PM-1018	PM-1218	PM-1025	PM-1225	PM-1425
DATOS GENERALES // GENERAL DETAILS // GÉNÉRALITÉS						
Producción teórica 20-25 % humedad Theoretical production 20-25 % humidity Production théorique 20-25 % d'humidité	Kg/h	15	20	30	35	40
Ø Rodillo - Ø Roll - Ø Rouleau	mm	180	180	250	250	250
Anchura útil Working width Largeur utile	mm	1000	1200	1000	1200	1400
Velocidad de trabajo Working speed Vitesse de travail - mt/min	mt/min	2,02	2,02	4,2	4,2	4,2
Programador electrónico Electronic Control Programmeur électronique		Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes
Movimiento cubeta Bed lifting Mouvement cuvette		Manual	Manual	Auto	Auto	Auto
POTENCIAS // POWER // PUISSANCE						
Potencia Resistencias Heating Power Puissance des résistances	Kw	3,3	4	4,95	6	7
Potencia motor rodillo Roller Motor Power Puissance moteur du rouleau	Kw	0,03	0,03	0,18	0,18	0,18
Potencia Total Eléctrica Total electric Power Puissance électrique totale	Kw	3,33	4,03	5,13	6,18	7,18
Tensión Tension Tension	V	230V I 50/60 Hz	230V I 50/60 Hz	400V III 50Hz (opción 230V I)	400V III 50 Hz (opción 230V I)	400V III 50 Hz (opción 230V I)
DIMENSIONES // DIMENSIONS // DIMENSIONS						
Ancho - Width - Largeur	mm	1286	1486	1400	1600	1800
Profundo - Depth - Profondeur	mm	400	400	445	445	445
Alto - Height - Hauteur	mm	970	970	1005	1005	1005
Peso - Weight - Poids	Kg	91	93	89	101	108
Volumen - Volume - Volume	m3	0,54	0,62	0,63	0,72	0,81
DIMENSIONES CON EMBALAJE // DIMENSIONS WITH PACKAGING // DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE						
Ancho - Width - Largeur	mm	1450	1650	1450	1650	1900
Profundo - Depth - Profondeur	mm	500	500	500	500	500
Alto - Height - Hauteur	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Peso - Weight - Poids	Kg	104	108	107	116	126
Volumen - Volume - Volume	m3	0,74	0,85	0,74	0,85	1,08
OTROS // OTHERS // AUTRES						
Nivel Sonoro - Noise Level - Niveau sonore	dB	45	45	55	55	55



Energía, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

2015



Distribuidor oficial Domus Laundry
Caudillos Federales n°1951 - B° Industrial
5900 Villa María - Córdoba - Argentina
info@industriasonate.com - 0353 4534920

www.industriasonate.com

www.domuslaundry.com

ONNERA GROUP

