

Secadoras

Dryers



oñate



Secadoras


Línea de secadores rotativos de diversa capacidad. Calefaccionados a gas, vapor o electricidad. Tambor interior de acero inoxidable. Puerta de carga frontal con visor de cristal templado y dispositivo de seguridad. Controles automáticos y regulables de tiempo y temperatura. Dos motores y extractor de aire al exterior. Estructura metálica reforzada.

Tumble dryers of different capacities. Heated by gas, vapour or electricity. Inside drums made of stainless steel. Front loading door with tempered cristal sights and safety devices. Automatic and adjustable time and temperature controls. Two engines and air extractor.


Especificaciones / Specifications

Modelo / Model		I ₁₅	I ₃₀	I ₄₅
Capacidad / Capacity	Kg.	15	30	45
Diámetro Tambor / Drum Diameter	mm inch	750 30"	900 36"	1.110 44"
Longitud Tambor / Drum Length	mm inch	680 28"	790 32"	1.000 39"
Motor Tambor / Drum Motor	HP	1/2	1/2	1
Motor Ventilación / Exhaust Fan Motor	HP	1/2	3/4	3/4
Accesorios de Norma / Standard Accesory		Con Inversor de Marcha Electrónico		
Conexión de Gas / Gas Connection	pulg. inch	1/2"	1/2"	1/2"
Consumo de Gas / Gas Consumption	Kcal/h	15.000	20.000	40.000
Alto / Height	mm inch	1.665 66"	1.930 76"	1.920 66"
Ancho / Width	mm inch	785 31"	1.050 41"	1.230 48"
Profundidad / Depth	mm inch	1.050 41"	1.450 57"	1.635 64"
Peso Neto / Net Weight	Kg.	170	395	570
Peso Bruto / Gross Weight	Kg.	200	455	640


Para especificaciones de modelos calefaccionados a vapor o electricidad ver fichas técnicas.
Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



I₁₅



I₃₀



I₄₅



oñate

CIADEL S.A.



Caudillos Federales n° 1951
Villa María (Córdoba. - Arg.)



0353 - 4534920
0353 - 4534921

info@industriasonate.com

www.industriasonate.com